

2. 仕様・外形図・基礎図・チャック図

2-1 仕様

ベッド上の振り	890mm
切落し上の振り	1250mm
サドル上の振り	550mm
切落し幅	チャック面より150mm
センター間の距離	1300mm
ベッド上面の幅	650mm
主軸回転数	0~350rpm 4群・無段
主軸前部軸受部の直径	200mm
主軸貫通穴の直径	85mm
チャックの直径	1000mm
刃物台	230角 4角手動割出(カービック式)
縦送り範囲	0.05~2.0mm/rev 12段
横送り範囲	0.05~2.0mm/rev 12段
刃物台送り範囲	0.025~1.0mm/rev 12段
刃物台自動送りの動き	300mm
電動機	18.5/15kW(30分/連続) AC可変速モータ
ベッド長	3100mm
ネジ切り装置	有り P=12
心押台	有り 減速装置付
所要床面積(メンテナンススペース含まず)	2025x3800mm
重量	6700kg

2-2 特別仕様

- 1) 切落し幅375を150に変更
 - 2) 主軸貫通穴の直径75を85に変更
 - 3) 心押台減速装置(推力計付)
 - 4) 3軸マグネスケール(縦・横送り・刃物台送り)、3軸独立表示
 - 5) 切削油装置
 - 6) 縦自動送り停止装置
 - 7) 刃物台送り角度表示装置
- 最小表示分解能0° 00' 10" 計測可能角度±90°

2-3 標準付属品

操作分解工具、基礎ボルト(ケミカル)・ライナー1式

2-4 外形図

