

仕 様

KUD シリーズ

機 種	単 位	KUD-650	KUD-550FP	KUD-530FS
振 り	mm	650	550	530
穴 あ け 能 力	鋼	mm	55	40
	鋳 鉄	mm	60	50
ネジ立て能力	鋼		M33	M22
	鋳 鉄		M40	M27
中 グリ 能 力	鋼	mm	100	100
	鋳 鉄	mm	100	100
主軸端とテーブル上面迄の距離	最 大	mm	667	740
	最 小	mm	手動 37 自動 67	手動 40 自動 50
主軸端とベース上面迄の距離	最 大	mm	1,172	1,143
	最 小	mm	942	963
主軸の上下移動距離	手 動	mm	230	180
	自 動	mm	200	170
主 軸 穴 の テ ー パ			M・T・No.5	M・T・No.4
テ ー ブ ル の 直 径	mm	570	500	510
テ ー ブ ル の 移 動 距 離	mm	400	520	585
主 軸 速 度 変 換 数	段	9	9	12
主 軸 回 転 数	60Hz	r.p.m	64・90・130・215・300・445・600・850・1250	87・150・248・330・480・590・840・980・1350
	50Hz	r.p.m	53・75・110・178・250・370・500・710・1040	72・125・206・274・398・490・697・813・1120
主 軸 送 り 変 換 数	段	6	3	3
自 動 送 り 量	mm/rev	0.05・0.10・0.15 0.20・0.30・0.40	0.1・0.2・0.3	0.08・0.16・0.26
主 電 動 機		2.2KW 4P	1.5KW 4P	1.5KW 4P・8P
ベ ー ス の 大 き さ	mm	540×1080	450×950	460×800
切 削 油 ポ ン プ		60W 2P	60W 2P	—
機 械 の 総 高 さ	mm	2,375	2,135	2,120
概 重 量	kg	900	620	600

■クロステーブル仕様（KUD-530に取付可・オプション）

テ ー ブ ル の 大 き さ	移 動 量	位置決め最小設定単位
250×800	前後230 左右500	0.02

●本機の外観又、仕様等は予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。

製造元 株式会社 紀和鉄工所

本 社 工 場 〒518-0752 三重県名張市蔵持町原出522-51
TEL 0595 (64) 4758 (代) FAX 0595 (64) 7529

販売元 有限会社 紀 和 工 販

本 社 〒229-0036 神奈川県相模原市富士見3丁目6-4
TEL 042 (712) 3437 (代) FAX 042 (751) 3818
大阪営業所 〒578-0965 東 大 阪 市 本 庄 西 1 丁 目 1 2 4
TEL 06 (6744) 0322 (代) FAX 06 (6744) 0307